

SILVYN® FCL

SILVYN® FCL - 用于 SILVYN® FPAS 的软管支架



耐温



可靠性



坚固



缩短装配时间



抗机械应力



最大抗振保护



无卤电缆

优势

快速装配

易于拆卸

高机械强度

可通过扣板固定电缆

零件不会松脱

SILVYN® FCL

应用范围

与保护软管组合：
SILVYN® FPAS

所有应用情况下，软管都固定在机器壁上

产品特性

可使用螺丝刀进行拆卸
一体式软管支架

产品结构

一件式软管夹，带定位孔

注意

防紫外线和耐候性

技术参数

分类 ETIM 5:	ETIM 5.0 类别 ID: EC001171 ETIM 5.0 类型描述：保护软管托架
分类 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 6.0 Class-Description: Holder for protective hose
证书:	IEC EN 61386-23
发货颜色:	灰色 (RAL 7031) 黑色 (RAL 9005)，防紫外线
材料:	PA66 无卤
温度范围:	-50°C 至 +135°C

备注

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
价格为不含增值税与附加费的净价。对企业用户销售。

SILVYN® FCL

物料编号	标称尺寸	孔径 mm	适用于 SILVYN® FPAS
SILVYN® FCL 黑色			
55506905	10	5	10
55506915	13	5	13
55506925	16	5	16
55506985	18	6	18
55507405	20	6	20
55506935	21	6	21
55507415	25	6	25
55506945	28	6	28
55506955	34	6	34
55506965	42	6	42
55506975	54	6	54
SILVYN® FCL 灰色			
55506900	10	5	10
55506910	13	5	13
55506920	16	5	16
55506980	18	6	18
55507400	20	6	20
55506930	21	6	21
55507410	25	6	25
55506940	28	6	28
55506950	34	6	34
55506960	42	6	42
55506970	54	6	54