

产品参数表

规格

APC Smart-UPS RT 48V电池组

SURT48XLBP-CH



概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	220 伏 交流 1 相
产品类型	External battery pack
Main Output Voltage	220/230/240 V AC 1 相
电池类型	铅酸电池
产品系列	Smart-UPS On-Line

电池与运行时间

空电池槽	0
电源电压	192 V
替换电池	APCRBC48BP-CH

物理参数

颜色	黑色
高度	85 mm
宽度	438 mm
深度	520.5 mm
净重	30.45 kg
安装类型	Rack-mounted with kit

输入

网络频率	50/60 Hz
------	----------

输出

蓄电池容量	18 Ah
-------	-------

环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	< 3000 m
相对湿度	0...95 % 非凝结
贮存环境温度	-15...45 °C

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

存储相对湿度	0...95 % 非凝结
--------	--------------

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	37 cm
包装1：宽度	57.5 cm
包装1：长度	75 cm
包装重量	41 kg

合同保修

保修（月）	24
-------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	377
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

能源效率	
能效优化	高效产品

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持