


Artikel-Nr.: 10120229

Bez.: Buchsenleiste 2 x 10 polig, vergoldet, Raster 2,54mm, nicht trennbar



SPECIFICATIONS

Current Rating: 3 Amp

Insulation Resistance: 1000M Ω Min

Dielectric Withstanding: 600V AC/DC

Contact Resistance: 20m Ω Max.

Operating Temperature: -40°C to +105°C

MATERIALS

Contact Material: Phosphor Bronze




Insulation Material: Polyester, UL 94V-0

P.B.T or Nylon-6T

Contact Plating: Full Gold, Full Tin, Selective Plated

Standard: Gold Flash all Over Nickel


All materials must be RoHS compliant.



DIMENSIONS:

L1 = 2.54 x (No. of Contacts-1)

L2 = 0.5 + 2.54 x No. of Positions



Recommended P.C.Board Layout

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

