


H05V-K <HAR>

Europäische <HAR>-Bauartzertifizierung

H05V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 300/500 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrätig, fest verlegt, Ring/Spule

Info

<HAR>



Nutzen

Die <HAR>Markierung bei Kabeln u. Leitungen steht auch für eine internationale Anerkennung von Prüfzeichen/ Nachweisen nationaler Zertifizierungsinstitute, z. B. in der Form <VDE><HAR>. Die <HAR>Markierung ist beim Warenverkehr zwischen europäischen Ländern von besonderer Bedeutung.

Anwendungsgebiete

Interne Verdrahtung von Geräten
Geschützte Verlegung in und an Leuchten
Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren

Produkteigenschaften

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Spule: d1=18mm; d2=200mm; b=85mm

Norm-Referenzen / Zulassungen

<HAR>-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-31/ VDE 0285-525-2-31

Aufbau

Feindrätiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295
Aderisolation auf PVC-Basis

H05V-K <HAR>

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: Aderleitung
Leiteraufbau:	Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5
Mindestbiegeradius:	Gemäß EN 50565-1 4 x Außendurchmesser (AD) bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch; 2 x AD bei vorsichtiger Biegung
Nennspannung:	U ₀ /U: 300/500 V
Prüfspannung:	2000 V
Strombelastbarkeit:	VDE 0298 Teil 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Temperaturbereich:	Fest verlegt: -40°C bis +80°C Bewegt: +5°C bis +70°C

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
In Artikeltabelle angegebene Außendurchmesser sind Maximalwerte.

H05V-K & H05R

Artikelnummer	Leiterquerschnitt in mm²	Außendurchmesser in [mm]	Aderfarbe	m/Ring	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km
4510001	0,5	2.1 - 2.5	grün/gelb	100	4,8	9
4510011	0,5	2.1 - 2.5	schwarz	100	4,8	9
4510021	0,5	2.1 - 2.5	blau	100	4,8	9
4510141	0,5	2.1 - 2.5	dunkelblau	100	4,8	9
4510031	0,5	2.1 - 2.5	braun	100	4,8	9
4510111	0,5	2.1 - 2.5	gelb	100	4,8	9
4510121	0,5	2.1 - 2.5	grün	100	4,8	9
4510071	0,5	2.1 - 2.5	violett	100	4,8	9
4510081	0,5	2.1 - 2.5	rosa	100	4,8	9
4510091	0,5	2.1 - 2.5	orange	100	4,8	9
4510041	0,5	2.1 - 2.5	rot	100	4,8	9
4510051	0,5	2.1 - 2.5	weiß	100	4,8	9
4510061	0,5	2.1 - 2.5	grau	100	4,8	9
4510161	0,5	2.1 - 2.5	ultramarinblau	100	4,8	9
4510921	0,5	2.1 - 2.5	dunkelblau/weiß	100	4,8	9
4510002	0,75	2.2 - 2.7	grün/gelb	100	7,2	12
4510012	0,75	2.2 - 2.7	schwarz	100	7,2	12
4510022	0,75	2.2 - 2.7	blau	100	7,2	12
4510142	0,75	2.2 - 2.7	dunkelblau	100	7,2	12
4510032	0,75	2.2 - 2.7	braun	100	7,2	12
4510112	0,75	2.2 - 2.7	gelb	100	7,2	12
4510122	0,75	2.2 - 2.7	grün	100	7,2	12
4510072	0,75	2.2 - 2.7	violett	100	7,2	12
4510082	0,75	2.2 - 2.7	rosa	100	7,2	12
4510092	0,75	2.2 - 2.7	orange	100	7,2	12
4510042	0,75	2.2 - 2.7	rot	100	7,2	12
4510052	0,75	2.2 - 2.7	weiß	100	7,2	12
4510062	0,75	2.2 - 2.7	grau	100	7,2	12
4510922	0,75	2.2 - 2.7	dunkelblau/weiß	100	7,2	12
4510162	0,75	2.2 - 2.7	ultramarinblau	100	7,2	12
4510003	1	2.4 - 2.8	grün/gelb	100	9,6	15
4510013	1	2.4 - 2.8	schwarz	100	9,6	15
4510023	1	2.4 - 2.8	blau	100	9,6	15
4510143	1	2.4 - 2.8	dunkelblau	100	9,6	15

**LAPP KABEL**

Produktinformation

H05V-K & H05R

Artikelnummer	Leiterquerschnitt in mm ²	Außendurchmesser in [mm]	Aderfarbe	m/Ring	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km
4510033	1	2.4 - 2.8	braun	100	9,6	15
4510113	1	2.4 - 2.8	gelb	100	9,6	15
4510123	1	2.4 - 2.8	grün	100	9,6	15
4510073	1	2.4 - 2.8	violett	100	9,6	15
4510083	1	2.4 - 2.8	rosa	100	9,6	15
4510093	1	2.4 - 2.8	orange	100	9,6	15
4510043	1	2.4 - 2.8	rot	100	9,6	15
4510053	1	2.4 - 2.8	weiß	100	9,6	15
4510063	1	2.4 - 2.8	grau	100	9,6	15
4510163	1	2.4 - 2.8	ultramarinblau	100	9,6	15
4510923	1	2.4 - 2.8	dunkelblau/weiß	100	9,6	15
4510001S	0,5	2.1 - 2.5	grün/gelb	250	4,8	9
4510011S	0,5	2.1 - 2.5	schwarz	250	4,8	9
4510021S	0,5	2.1 - 2.5	blau	250	4,8	9
4510141S	0,5	2.1 - 2.5	dunkelblau	250	4,8	9
4510031S	0,5	2.1 - 2.5	braun	250	4,8	9
4510111S	0,5	2.1 - 2.5	gelb	250	4,8	9
4510121S	0,5	2.1 - 2.5	grün	250	4,8	9
4510071S	0,5	2.1 - 2.5	violett	250	4,8	9
4510091S	0,5	2.1 - 2.5	orange	250	4,8	9
4510041S	0,5	2.1 - 2.5	rot	250	4,8	9
4510051S	0,5	2.1 - 2.5	weiß	250	4,8	9
4510061S	0,5	2.1 - 2.5	grau	250	4,8	9
4510002S	0,75	2.2 - 2.7	grün/gelb	250	7,2	12
4510012S	0,75	2.2 - 2.7	schwarz	250	7,2	12
4510022S	0,75	2.2 - 2.7	blau	250	7,2	12
4510142S	0,75	2.2 - 2.7	dunkelblau	250	7,2	12
4510032S	0,75	2.2 - 2.7	braun	250	7,2	12
4510112S	0,75	2.2 - 2.7	gelb	250	7,2	12
4510122S	0,75	2.2 - 2.7	grün	250	7,2	12
4510072S	0,75	2.2 - 2.7	violett	250	7,2	12
4510082S	0,75	2.2 - 2.7	rosa	250	7,2	12
4510092S	0,75	2.2 - 2.7	orange	250	7,2	12
4510102S	0,75	2.2 - 2.7	transparent	250	7,2	12

Letzte Änderung (03.05.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03_16

H05V-K <HAR>

Artikelnummer	Leiterquerschnitt in mm²	Außendurchmesser in [mm]	Aderfarbe	m/Ring	Kupferzahl kg/km	Gewicht kg/km
4510042S	0,75	2.2 - 2.7	rot	250	7,2	12
4510052S	0,75	2.2 - 2.7	weiß	250	7,2	12
4510062S	0,75	2.2 - 2.7	grau	250	7,2	12
4510162S	0,75	2.2 - 2.7	ultramarinblau	250	7,2	12
4510003S	1	2.4 - 2.8	grün/gelb	250	9,6	15
4510013S	1	2.4 - 2.8	schwarz	250	9,6	15
4510023S	1	2.4 - 2.8	blau	250	9,6	15
4510143S	1	2.4 - 2.8	dunkelblau	250	9,6	15
4510033S	1	2.4 - 2.8	braun	250	9,6	15
4510123S	1	2.4 - 2.8	grün	250	9,6	15
4510073S	1	2.4 - 2.8	violett	250	9,6	15
4510093S	1	2.4 - 2.8	orange	250	9,6	15
4510103S	1	2.4 - 2.8	transparent	250	9,6	15
4510043S	1	2.4 - 2.8	rot	250	9,6	15
4510053S	1	2.4 - 2.8	weiß	250	9,6	15
4510063S	1	2.4 - 2.8	grau	250	9,6	15
4510163S	1	2.4 - 2.8	ultramarinblau	250	9,6	15

H05V-K <HAR>

