



生产注意事项

插头技术要求

Wire Diagram
接线定义

连接方式	卡扣锁紧
接线方式	焊接
温度范围	-45°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥500
额定电压	60V AC/DC
额定电流	5A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

P1	Wire Color 线的颜色	Open 开放
1	Brown 棕	
2	White 白	
3	Blue 蓝	
4	Black 黑	

产品电气参数测试要求

测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-164	胶头E10包胶模具(弯头90°公母共模)	E10 90度弯头公母共用成型模

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)		右端处理: 单位 (mm)	
	剥外被	剥内芯	剥外被	剥内芯

No.	Specification	Unit	Q'ty
3	UL2464 22AWG*4C (17/0.16TS) 内芯PVC OD:1.3 外被黑色半亮面PVC OD:5.0 (棕 白 蓝 黑), 料号: SD-140326-010 (M12 4芯非屏蔽PVC专用线缆) (4C22-006)	pc	1
2	E10包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E10 卡扣式针型插头半成品 4芯: 2CA2-E10P-BA-P4	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	CHK		
	APVD		
N/A	TITLE	E10B-P4-MWD-1PV	
 THIRD ANGLE	UNIT	REV	PART NO
	MM	A	3CZ-E10P-BD-P4-1M-PVC
SIZE	SHEET	DRAWING NO	
A4	1 OF 1	C130402-00081	

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2024-05-06	胡俊明	
品名		单位: mm	Size:A4	

RoHS