



全套装置组合 22 mm 金属光泽圆形 照明按钮 瞬时 带扁平按钮 带支架 带集成 LED, 24V AC/DC 螺丝端子, 1 个常开触点 蓝色

□□□□

产品品牌名称	SIRIUS
产品类别	命令和信号设备
产品名称	照明按钮
产品的规格	全套设备
产品类型名称	3SB6
产品线	金属, 高光, 22 mm
指令位置数目	1
产品扩展 可选 发光元件	否
形状 操纵元件的	圆形的
产品组件 正面固定环	否
材料 正面固定环的	金属
颜色 正面固定环的	铬
产品组件 发光元件	否
防护等级 IP	IP65
耐冲击性 符合 IEC 60068-2-27	5g / 11 ms
抗震强度 符合 IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
机械式使用寿命 (转换周期) 典型	3 000 000
电气使用寿命 (操作循环) 典型	3 000 000
RoHS 指令 (日期)	03/01/2017
每个数量单位的净重	87.2 g
电压类型	AC/DC
常闭触点数量 用于辅助触点	0
常开触点数量 用于辅助触点	1
转换器数量 用于辅助触点	0
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +70 °C
• 存放期间	-40 ... +80 °C
装入直径	22 mm
安装高度	46.5 mm
安装宽度	30 mm

认可证书

General Product Approval

other



[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SB6163-0DB50-1BA0>

Cax 在线发生器

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB6163-0DB50-1BA0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SB6163-0DB50-1BA0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB6163-0DB50-1BA0&lang=en



上一次修改:

2025/4/3 