

产品参数表

规格

"Smart-UPS SMC系列机架式2000VA"



SMC2000I2U-CH

概要

交期 通常 2 周内交付

主要信息

产品类型 不间断电源(UPS)

补充信息

安装类型 Rack-mounted with included kit

UPS connectivity
Serial port
USB port

Battery type Lead-acid internal included

电池与运行时间

运行时间 [View Runtime Graph](#)

电池类型 铅酸电池

可自动检测、可扩展的延时时间 0

预装电池 0

空电池槽 0

典型充电时间 3 小时

RBC™ 数量 1

电池使用寿命 3...5 年

替换电池 [APCRBC133](#)
[APCRBC159](#)

电池充电电压(瓦) 144 W rated

通用

附带设备 安装指南
架式安装支架
USB电缆

功率模块数量 0

已填充功率模块插槽数量 0

空闲功率模块插槽数量 0

product web sub-family Entry level

冗余 No

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

物理参数

机架单元数	2U
电缆数量	1
颜色	黑色
高度	86 mm
宽度	432 mm
深度	475 mm
净重	28.58 kg
安装位置	正面
安装偏好	Lower
安装类型	Rack-mounted
可安装在双柱上	1
USB 兼容	Yes

输入

Main Input Voltage	230 V 交流 1 相
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
输入电压限制	180...287 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

Main Output Voltage	230 V AC 1 相
额定功率 [W]	1300 W
额定功率 [VA]	2000 VA
output connection type	6 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
谐波失真	满载时小于 5%
最大可配置功率（伏安）	2000 VA
最大可配置功率(瓦)	1300 W
转换时间	6 ms typical
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率(与主频率同步)	50 Hz 与主频率同步

相符性

产品认证	IEC CB报告 CE VDE
------	-----------------------

环境

声响级别	42 dBA
热消散	81 Btu/h

工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0...15240 m
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

通讯与管理

警报功能	多功能液晶显示器状态管理控制台。
空闲槽	0
警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	300 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	25 cm
包装1：宽度	59 cm
包装1：长度	60 cm
包装重量	31.91 kg

合同保修

保修 (月)	24
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

能源效率	
能效优化	高能效产品

Use Again

重新包装和再制造	
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative

