

产品参数表

规格



APC Netshelter 机架式自动转换开关，2U，32A，230 伏，2 个 IEC 309 输入，16 个 C13，2 个 C19 输出，50/60 赫兹

AP4424A

概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

Main Input Voltage	230 V 交流 1 相
产品类型	Automatic transfer switch
Main Output Voltage	230 V AC 1 相
Input Connection Type	IEC 60320 IEC 60309 32 A 2P + E IEC 60320
机架单元数	2U
电缆长度	2.43 m
电缆数量	2
提供的设备	安装配件 架式安装支架

物理参数

颜色	黑色
高度	88 mm
宽度	432 mm
深度	236 mm
净重	6.94 kg
安装位置	正面 后面
安装偏好	No preference
安装类型	Rack-mounted
安装位置	水平方向

输入

网络频率	50/60 Hz
电压范围	207...253 V
负载容量	7400 VA

输出

最大总负载电流	32 A
插座产品插孔数量	18

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或兼容性

保护类型	Circuit breaker
------	-----------------

相符性

产品认证	EN 55022 A 级 FCC 部分 15 等级 A
符合标准	EN 55022 A 级 FCC 15 部分 A 级

环境

运行温度	-5...45 °C
相对湿度	5...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-25...65 °C
存储相对湿度	5...95 %

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	21.500 cm
包装1：宽度	57.500 cm
包装1：长度	35.600 cm
包装重量	7.125 kg

合同保修

保修 (月)	24
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	2324
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合
SCIP编号	2596f23e-8f37-45ab-8e70-ca58eb98cd8c
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
无卤状态	Product contains halogen above thresholds

能源效率	
能效优化	高能效产品

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	是
回收	不支持
电子电气废弃物标签	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

Image of product / Alternate images

Alternative



