

产品参数表

规格



BVS系列直流UPS , 24V DC-DC, DIN导轨安装, 20A

BVS480XDPDR

概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

Main Input Voltage	24 V 直流
产品类型	不间断电源(UPS)
Main Output Voltage	24 V DC
额定功率 [W]	480 W
接线能力	1 2 pins

电池与运行时间

电池类型	外部电池系统
电源电压	24 V

通用

功率模块数量	1
附带设备	用户手册

物理参数

颜色	金属灰
高度	129 mm
宽度	40 mm
深度	119 mm
净重	0.5 kg
安装类型	DIN rail mount
安装位置	水平方向

输入

输入连接器数量	1 端子模块 两线制
输入电压限制	21.6...28.8 V 24 V DC
最大输入电流	20 A
输入保护类型	集成熔丝 (不可换) 防止反极性 短路保护

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性。

输出

波形类型	通信电源
过载工作	在130%时为60秒，在145%时为30秒
功率	95 %
最大输出电流	20 A

相符性

产品认证	CE TÜV
符合标准	UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 IEC 61010-1

环境

运行温度	-15...50 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3000 m
贮存环境温度	-15...70 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0...3000 m
声响级别	40 dB
IP 保护等级	IP20

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	19.000 cm
包装1：宽度	5.700 cm
包装1：长度	18.800 cm
包装重量	521.000 g
包装2：包装单位类型	S03
包装2：包装单位数量	6
包装2：高度	30.000 cm
包装2：宽度	30.000 cm
包装2：长度	40.000 cm
包装2：毛重	3.546 kg
包装3：包装单位类型	P12
包装3：包装单位数量	48
包装3：高度	45.000 cm
包装3：宽度	80.000 cm
包装3：长度	120.000 cm
包装3：毛重	40.368 kg

合同保修

保修 (月)

24

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	18
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
SCIP编号	0e08a18f-3817-49e1-a0e2-b298526f0a43
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

能源效率	
能效优化	高能效产品

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	是
回收	不支持
电子电气废弃物标签	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

Image of product / Alternate images

Alternative

