


RNS 2.5-QUOTTR0-PE 回拉式弹簧接地端子产 品规格书



编制	刘京波	日期	2024-06-13
审核	敖贵平	日期	2024-06-13
批准	刘 建	日期	2024-06-13

2024-06-13 发布

2024-06-13 实施


江西航同电气科技有限公司

版本更新记录				
版本	日期(年/月/日)	编制	批准	更新内容
V1.0	2022.01.12	黄维兴	刘建	首发
V1.1	2024.06.13	刘京波	刘建	BOM 表、技术参数更新

3、技术参数：

产品标准：	IEC60947-7-2 GB/T 14048.8
标准接线范围：	0.08-4 mm ² (刚性导线) / 0.08-2.5 mm ² (柔性导线)
阻燃等级：	UL94 V-0
产品盐雾测试：	参考标准 GB/T 2423.17，可保证盐雾 72H 测试合格
污染等级：	3 级
工作温度：	-40℃~+105℃

4、外形尺寸：



5、产品 BOM 表：

序号	零件名称	零件材质	数量	颜色	备注
1	外壳	尼龙	1	黄绿色	UL94 V-0
2	导电片	铜	1	银色	/
3	压线簧	不锈钢	4	银色	/
4	接地脚	铜	1	银色	/

6、配件列表：



UBE/D

UBE/D 端子标记座，用于在导轨上端子的标记，可书写识别号。



KLM-A

KLM-A 标记夹，用于接线端子使用的时候用在中间的分组标记，用在固定件的中间安装和标记识别。




ZB5

ZB5 标记条，专业设计于接线端子使用，在通常的情况下可以使用空白标记书写或者使用印字 1-100 字符，特殊字符可定做。



E/UK(N)

E/UK(N) 终端固定件，用于端子的首尾起到固定端子的作用，通常在一组中使用两个。




UC-TMF5

UC-TMF5 标记条，专业设计于用于端子两侧，在通常的情况下可以使用空白标记书写或者使用印字 1-100 字符，特殊字符可定做。



D-RNS2.5-QUOTTRO

D-RNS2.5-QUOTTRO 端板，用于产品末端封闭端子裸露的金属部分，保护端子不被氧化。



导轨

TS35/7.5 系列导轨，材质为钢，表面镀锌，用于接线端子的安装与固定。

6、 储存环境

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%，温度不高于+40℃，不低于-10℃的仓库中；周围空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

7、 环保符合性

产品设计符合 RoHS 要求。