



成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
CXMJ-USB-008	USB3.0 AM防水内模	USB3.0 AM内模防水一出四
CXMJ-USB-009	USB3.0 AM防水外模	USB3.0 AM外模防水一出二
CXMJ-USB-011	USB3.0三件式内模	USB3.0三件式内模 一出四
CXMJ-USB-012	USB3.0三件式外模	USB3.0三件式外模 一出四

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

Pin Assignment 接线定义			
P1	Wire Color 线性颜色	P2	
1	Red 红	1	双绞
2	White 白	2	
3	Green 绿	3	双绞
4	Black 黑	4	
5	Blue 蓝	8	双绞
6	Yellow 黄	9	
7	GND 地	7	双绞
8	violet 紫	5	
9	Orange 橙	6	
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳	

技术要求	
线材规格	30/24AWG
接触数量	9
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V

生产注意事项

1、产品采用包铜箔、全屏蔽工艺

No.	Specification	Unit	Q'ty
6	USB AM 3.0 三件式蓝胶 铁壳镀镍 (A180400-1743)	pc	1
5	UL2725 30AWGX2P+30AWGX1P+24AWGX2C+FADB, 黑色PVC外被VW-1 60P半雾耐寒-40+80度 抗UV OD4.5 (A150101-0383)	pc	1
4	E13 螺纹式HDMI连接螺帽 (成型式) (A130202-0269)	pc	1
3	USB 防水垫片Φ18.6-12-4.4-1.5(A140100-0086)	pc	1
2	USB包胶成型, 黑色PVC (A170900-0001)	pc	2
1	USB AM 3.0 一体式蓝胶芯 铁壳镀镍(A180400-1744)	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN		
≤10 ±0.1	CHK			
<10-≤20 ±0.2	APVD	TITLE E13T-MU3-MWA/NWA-3PV-S		
<20-≤50 ±0.5	UNIT	REV	PART NO	DRAWING NO C130505-00109
Angle ±1°	MM	A		
 THIRD ANGLE	SIZE	SHEET		
	A4	1 OF 1		

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认					
客户	图号	日期	制图	审核	
料号		2024-07-01	胡俊明		RoHS
品名		单位: mm	Size:A4		