

Isolierte Kabelverbindungen



Isolierte Quetschkabelschuhe



- Nach DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse
- Für fein- und feinstdrähtige Leiter
- Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich

Eigenschaften

- Gesamtquerschnitt: 0,1 - 6 mm²
- Isoliert, halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit bis 105° C
- Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung
- Querschnittsabhängige Farbkodierung

Oberfläche

- verzinkt

Bestellinfo

- Jetzt auch in handlicher Kunststoffbox für den kleinen Bedarf erhältlich, Artikel-Nummer-Zusatz "SB"



Artikel

Nennquerschnitt:

[Alle](#) | [0,1-0,4](#) | [0,5-1](#) | [1,5-2,5](#) | [4-6](#)

Nennquerschnitt	Nenngröße nach DIN	Artikel-Nr.	Abm. mm für a1	Abm. mm für a2	Abm. mm für d1	Abm. mm für d2	Abm. mm für d3	Abm. mm. für d4	Abm. mm für l	Abm. mm für s	Gewicht/ 100 St. ~ kg
0,1-0,4	--	6192	--	--	1,0	2,3	5,0	2,2	14,0	0,5	0,020
0,1-0,4	--	61925	--	--	1,0	2,6	5,0	2,2	14,0	0,5	0,020
0,1-0,4	--	6193	--	--	1,0	3,3	5,0	2,2	14,0	0,5	0,020
0,1-0,4	--	61935	--	--	1,0	3,8	6,5	2,2	16,0	0,5	0,025
0,1-0,4	--	6194	--	--	1,0	4,4	7,0	2,2	16,0	0,5	0,025

Nennquerschnitt	Nenngröße nach DIN	Artikel-Nr.	Abm. mm für a1	Abm. mm für a2	Abm. mm für d1	Abm. mm für d2	Abm. mm für d3	Abm. mm. für d4	Abm. mm für l	Abm. mm für s	Gewicht/ 100 St. ~ kg
0,1-0,4	--	6195	--	--	1,0	5,4	8,0	2,2	15,0	0,5	0,025
0,5-1	2,5-1	62025	5	10,5	1,6	2,8	6,0	4,5	16,5	0,8	0,060
0,5-1	3,0-1	6203	5	10,5	1,6	3,2	6,0	4,5	16,5	0,8	0,060
0,5-1	3,5-1	62035	5	10,5	1,6	3,7	6,0	4,5	16,5	0,8	0,550
0,5-1	4,0-1	6204	5	10,5	1,6	4,3	8,0	4,5	17,5	0,8	0,070
0,5-1	5,0-1	6205	5	10,5	1,6	5,3	10,0	4,5	18,5	0,8	0,090
0,5-1	--	6206	5	10,5	1,6	6,5	11,0	4,5	20,5	0,8	0,080
0,5-1	--	6208	5	10,5	1,6	8,4	14,0	4,5	22,5	0,8	0,130
0,5-1	--	62010	5	10,5	1,6	10,5	18,0	4,5	24,5	0,8	0,130
1,5-2,5	3,0-2,5	6303	5	11,5	2,3	3,2	6,0	5,1	17,5	0,8	0,065
1,5-2,5	3,5-2,5	63035	5	11,5	2,3	3,7	6,0	5,1	17,5	0,8	0,065
1,5-2,5	4,0-2,5	6304	5	11,5	2,3	4,3	8,0	5,1	18,5	0,8	0,080
1,5-2,5	5,0-2,5	6305	5	11,5	2,3	5,3	10,0	5,1	20,5	0,8	0,090
1,5-2,5	6,0-2,5	6306	5	11,5	2,3	6,5	11,0	5,1	22,5	0,8	0,110
1,5-2,5	8,0-2,5	6308	5	11,5	2,3	8,4	14,0	5,1	23,5	0,8	0,130
1,5-2,5	--	63010	5	11,5	2,3	10,5	18,0	5,1	25,5	0,8	0,160
4-6	4,0-6	6504	6	12,5	3,6	4,3	8,0	6,5	20,5	1,0	0,140
4-6	5,0-6	6505	6	12,5	3,6	5,3	10,0	6,5	21,5	1,0	0,160
4-6	6,0-6	6506	6	12,5	3,6	6,5	11,0	6,5	22,5	1,0	0,170
4-6	8,0-6	6508	6	12,5	3,6	8,4	14,0	6,5	25,5	1,0	0,220
4-6	10,0-6	65010	6	12,5	3,6	10,5	18,0	6,5	27,5	1,0	0,290

** = Auch in SB Verpackung erhältlich
 0,1 - 0,4 mm² nicht CSA geprüft