

产品参数表

规格



BVS系列直流UPS , 24V DC-DC, DIN导轨安装, 10A

BVS240XDPDR

概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

Main Input Voltage	24 V 直流
产品类型	不间断电源(UPS)
Main Output Voltage	24 V DC
额定功率 [W]	240 W
接线能力	1 2 pins

电池与运行时间

电池类型	外部电池系统
电源电压	24 V

通用

功率模块数量	1
附带设备	用户手册

物理参数

颜色	金属灰
高度	129 mm
宽度	40 mm
深度	119 mm
净重	0.5 kg
安装类型	DIN rail mount
安装位置	水平方向

输入

输入连接器数量	1 端子模块 两线制
输入电压限制	21.6...28.8 V 24 V DC
最大输入电流	10 A
输入保护类型	集成熔丝 (不可换) 短路保护 防止反极性

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性。

输出

波形类型	通信电源
过载工作	在130%时为60秒，在145%时为30秒
功率	95 %
最大输出电流	10 A

相符性

产品认证	CE TÜV
符合标准	UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 IEC 61010-1

环境

运行温度	-15...50 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3000 m
贮存环境温度	-15...70 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0...3000 m
声响级别	40 dB
IP 保护等级	IP20

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	6.300 cm
包装1：宽度	18.900 cm
包装1：长度	19.000 cm
包装重量	518.000 g

合同保修

保修 (月)	24
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	18
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
SCIP编号	0e08a18f-3817-49e1-a0e2-b298526f0a43
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

能源效率	
能效优化	高能效产品

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	是
回收	不支持
电子电气废弃物标签	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

Image of product / Alternate images

Alternative

