


产品参数表

规格



APCBack-UPS ， 650VA ， AVR ， 230V ， 适用于中国

BX650CI-CN

概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

Main Input Voltage	230 V 交流 1 相
Main Output Voltage	230 V AC 1 相
额定功率 [W]	390 W
额定功率 [VA]	650 VA
产品类型	不间断电源(UPS)
output connection type	3 chinese outlet
电缆长度	1.2 m
电池类型	铅酸电池
产品系列	Back-UPS
USB Charging Port	None

补充信息

UPS connectivity	None
Battery type	Lead-acid internal included
安装类型	Tower

电池与运行时间

运行时间	View Runtime Graph
效率	View Efficiency Graph
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	8 小时
RBC™ 数量	1
电池充电电压(瓦)	10 W rated
可自动检测、可扩展的延时时间	0
替换电池	APCRBC110

通用

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应用产品的适用性或可靠性

附带设备	用户手册 保修卡
product web sub-family	Entry level
空闲功率模块插槽数量	0
已填充功率模块插槽数量	0
冗余	No

物理参数

高度	200 mm
宽度	115 mm
深度	257 mm
净重	6.2 kg
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	Yes

输入

网络频率	45...65 Hz
插头标准	澳大利亚/中国
输入电压限制	140...300 V
开关电流能力	7 A
输入电流	2.83 A (1 相)

输出

最大可配置功率(瓦)	390 W
输出频率(与主频率同步)	47...63 Hz 与主频率同步
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波逐步逼近
最大可配置功率 (伏安)	650 VA
转换时间	一般 0.6 秒：最多 1 秒

相符性

符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------	--

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...3000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
声响级别	45 dBA

通讯与管理

警报功能	LED 状态显示“在线”、“电池开”
警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	273 J
data line protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	27 cm
包装1：宽度	34 cm
包装1：长度	19.8 cm
包装重量	6.5 kg
SCC14	10731304285127

合同保修

保修 (月)	24
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
环境披露	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
REACH法规	REACH 声明
能源效率	
能效优化	高效能产品
Use Again	
重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative

