

# TDSEMIC

## 拓電半導體

自主封測 品質把控 售後保障


WEB | [WWW.TDSEMIC.COM](http://WWW.TDSEMIC.COM)




電源管理




顯示驅動




二三極管



LDO穩壓器




觸摸芯片



MOS管




運算放大器



存儲芯片



MCU



串口通信

## MAX481ESA-TD

產品規格說明書

»产品概述

MAX481ESA-TD是一款应用于RS485和RS422 通信系统的收发器芯片，传输和接收数据的传输速率可达2.5Mbps。

MAX481ESA-TD是半双工通信的RS485接口芯片，有驱动使能（DE）和接收使能/RE控制引脚。

MAX481ESA-TD的接收器设计为1 / 8 单位负载输入阻抗，总线上可以挂接32 个负载。


»产品特点

- 三态输出
- 半双工通信
- A、B 端短路保护
- SOP8封装

»产品应用

- 低功耗 RS485&RS422 接收器
- 电表、水表、燃气表
- 电平转换
- 门禁、安防系统

»产品封装



»订购信息

| 型号           | 封装   | 最小包装   | 温度范围       |
|--------------|------|--------|------------|
| MAX481ESA-TD | SOP8 | 2500/盘 | 0°C---70°C |

## »引脚功能描述

| 引脚 | 引脚定义 | 功能描述                                                                                     |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | RO   | 接收器输出: 当 /RE 为低电平时, 若(A - B) $\geq$ 200mV, 则RO输出为高电平; 若(A - B) $\leq$ -200mV, 则RO输出为低电平。 |
| 2  | /RE  | 接收器使能控制: /RE为低电平时接收器功能有效; /RE为高电平时接收器功能禁止。                                               |
| 3  | DE   | 发送器使能控制: DE 为高电平时发送器功能有效; DE为低电平时发送器功能禁止                                                 |
| 4  | DI   | 发送器输入: 当 DE为高电平, DI 输入为低电平时, A 输出低电平, B输出高电平; 相反DI 输入为高电平时, A 输出高电平, B输出地电平              |
| 5  | GND  | 接地                                                                                       |
| 6  | A    | 接收器同相输入和发送器反向输出                                                                          |
| 7  | B    | 接收器反相输入和发送器反向输出                                                                          |
| 8  | VCC  | 电源引脚: 一般接5V电源                                                                            |

## »绝对值参数

| 名称        | 信号参数             | 范围                              | 单位 |
|-----------|------------------|---------------------------------|----|
| 电源电压      | V <sub>CC</sub>  | -0.3 to 8.0                     | V  |
| 控制输入信号电压  | /RE, DE          | -0.3 to (V <sub>CC</sub> + 0.3) | V  |
| 接收器输入信号电压 | A, B             | $\pm$ 13                        | V  |
| 接收器输出电压   | RO               | -0.3 to (V <sub>CC</sub> + 0.3) | V  |
| 发送器输出电压   | A, B             | $\pm$ 13                        | V  |
| 发送器输入电压   | DI               | -0.3 to (V <sub>CC</sub> + 0.3) | V  |
| 工作温度      | T <sub>OP</sub>  | 0 to +70                        | °C |
| 储存温度      | T <sub>STO</sub> | -65 to +150                     | °C |

## »推荐工作条件

| 名称        | 信号参数            | 最小       | 典型 | 最大       | 单位 |
|-----------|-----------------|----------|----|----------|----|
| 电源电压      | V <sub>CC</sub> | 4.5      |    | 5.5      | V  |
| 控制输入信号高电压 | /RE, DE, DI     | 2        |    |          | V  |
| 控制输入信号低电压 | /RE, DE, DI     |          |    | 0.8      | V  |
| 接收器输入信号电压 | A, B            |          |    | $\pm$ 12 | V  |
| 工作温度      |                 | 0 to +70 |    |          | °C |

## »直流特性

(注释: 若无另外说明,  $V_{CC}=5V$ ,  $T_A=25^{\circ}C$ )

| 参数          | 名称               | 测试条件                                               |                      | 最小                   | 典型  | 最大   | 单位  |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|------|-----|
| 发送器         |                  |                                                    |                      |                      |     |      |     |
| 差分信号输出      | V <sub>OD1</sub> | 无负载                                                |                      |                      |     | 5    | V   |
| 差分信号输出      | V <sub>OD2</sub> | Fig.1, R <sub>L</sub> = 27Ω                        |                      | 1.5                  |     |      | V   |
| 差分信号输出变化幅度  | ΔV <sub>OD</sub> | Fig.1, R <sub>L</sub> = 27Ω                        |                      |                      |     | 0.2  | V   |
| 共模输出电压      | V <sub>OC</sub>  | Fig.1, R <sub>L</sub> = 27Ω                        |                      |                      |     | 3    | V   |
| 共模电压输出变化幅度  | ΔV <sub>OC</sub> | Fig.1, R <sub>L</sub> = 27Ω                        |                      |                      |     | 0.2  | V   |
| 输入信号高电平     | V <sub>IH</sub>  | DE, DI, REB                                        |                      | 2.0                  |     |      | V   |
| 输入信号低电平     | V <sub>IL</sub>  | DE, DI, REB                                        |                      |                      |     | 0.8  | V   |
| 控制引脚输入电流    | I <sub>IN1</sub> | DE, DI, REB                                        |                      |                      |     | ±2   | μA  |
| A/B引脚输入电流   | I <sub>IN2</sub> | DE=0, V <sub>CC</sub> =0V<br>or 5.25V              | V <sub>IN</sub> =12V |                      |     | 1.0  | mA  |
|             |                  |                                                    | V <sub>IN</sub> =-7V |                      |     | -0.8 |     |
| 输出短路电流      | I <sub>OSD</sub> | -7V ≤ V <sub>OUT</sub> ≤ 12V                       |                      | -250                 |     | 250  | mA  |
| 接收器         |                  |                                                    |                      |                      |     |      |     |
| 接收器差分信号阈值电压 | V <sub>TH</sub>  |                                                    |                      | -200                 |     | 200  | mV  |
| 接收器输入迟滞     | ΔV <sub>TH</sub> |                                                    |                      |                      | 30  |      | mV  |
| 接收器输出高电平    | V <sub>OH</sub>  | I <sub>o</sub> = -4mA, V <sub>ID</sub> = 200mV     |                      | V <sub>cc</sub> -1.5 |     |      | V   |
| 接收器输出低电平    | V <sub>OL</sub>  | I <sub>o</sub> = 4mA, V <sub>ID</sub> = -200mV     |                      |                      |     | 0.4  | V   |
| 接收器三态输出电流   | I <sub>OZR</sub> | 0.4V ≤ V <sub>CM</sub> ≤ 2.4V                      |                      |                      |     | ±1   | μA  |
| 接收器输入阻抗     | R <sub>IN</sub>  | -7V ≤ V <sub>CM</sub> ≤ +12V                       |                      | 32                   |     |      | kΩ  |
| 接收器短路电流     | I <sub>OSR</sub> | Fig. 6, 0V ≤ V <sub>RO</sub> ≤ V <sub>CC</sub>     |                      | ±7                   |     | ±95  | m A |
| 供电电流        |                  |                                                    |                      |                      |     |      |     |
| 供电电流        | I <sub>cc</sub>  | 无负载,<br>/RE=GND,<br>DI= V <sub>CC</sub> or<br>GND. | DE= V <sub>CC</sub>  |                      | 155 | 900  | μA  |
|             |                  |                                                    | DE= GND              |                      | 160 | 600  | μA  |

注释: 1、进入器件的电流为正, 流出器件的电流为负

## »交流电气特性

(若无另外说明VCC=5V, TA=25°C )

| 参数                            | 名称                   | 测试条件                                                           | 最小  | 典型  | 最大   | 单位   |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|
| 驱动器输入到输出<br>$t_{DPLH}-t_{DH}$ | $t_{DSKEW}$          | 图5和7, $R_{DIFF}=54\Omega$ ,<br>$C_{L1}=C_{L2}=100pF$           |     |     | 100  | ns   |
| 驱动器上升或下降时间                    | $t_{DF}, t_{DR}$     | 图5和7, $R_{DIFF}=54\Omega$ ,<br>$C_{L1}=C_{L2}=100pF$           | 200 | 530 | 750  | ns   |
| 传输 速率                         | $f_{Data}$           |                                                                |     |     | 2.5  | Mbps |
| 驱动器使能到输出低                     | $t_{DZL}$            | 图6和8, $C_{DL}=100pF$ , S1 关<br>闭                               |     |     | 2500 | ns   |
| 驱动器使能到输出高                     | $t_{DZH}$            | 图6和8, $C_{DL}=100pF$ , S2 关<br>闭                               |     |     | 2500 | ns   |
| 从低到驱动器无效                      | $t_{DLZ}$            | 图6和8, $C_{DL}=15pF$ , S1 关<br>闭                                |     |     | 100  | ns   |
| 从高到驱动器无效                      | $t_{DHZ}$            | 图6和8, $C_{DL}=15pF$ , S2 关<br>闭                                |     |     | 100  | ns   |
| 接收器输入到输出                      | $t_{RPLH}, t_{RPHL}$ | 图9和11, $V_{ID} \geq 2.0V$ ;<br>$V_{ID} \leq 15ns$ 的上升和下降<br>时间 |     | 120 | 200  | ns   |
| $t_{RPLH}-t_{RPH}$            | $t_{RSKD}$           | 图9和11, $V_{ID} \geq 2.0V$ ;<br>$V_{ID} \leq 15ns$ 的上升和下降<br>时间 |     | 5   | 30   | ns   |
| 接收器使能到输出低                     | $t_{RZL}$            | 图4和10, $C_{RL}=15pF$ , S1 关<br>闭                               |     | 20  | 50   | ns   |
| 接收器使能到输出高                     | $t_{RZH}$            | 图4和10, $C_{RL}=15pF$ , S2 关<br>闭                               |     | 20  | 50   | ns   |
| 接收器从低到无效时间                    | $t_{RLZ}$            | 图4和10, $C_{RL}=15pF$ , S1 关<br>闭                               |     | 20  | 50   | ns   |
| 接收器从高到无效时间                    | $t_{RHZ}$            | 图4和10, $C_{RL}=15pF$ , S2 关<br>闭                               |     | 20  | 50   | ns   |

»功能表

| TRANSMITTING |    |    |         |    |
|--------------|----|----|---------|----|
| INPUTS       |    |    | OUTPUTS |    |
| /RE          | DE | DI | A       | B  |
| X            | 1  | 0  | 0       | 1  |
| X            | 1  | 1  | 1       | 0  |
| X            | 0  | X  | 高阻      | 高阻 |

| RECEIVING |    |              |         |
|-----------|----|--------------|---------|
| INPUTS    |    |              | OUTPUTS |
| /RE       | DE | A - B        | RO      |
| 0         | 0  | $\geq 0.2V$  | 1       |
| 0         | 0  | $\leq -0.2V$ | 0       |
| 0         | 0  | Open/Shorted | 不确定状态   |
| 1         | 0  | X            | 高阻      |

X=任意状态




图 1: MAX481ESA-TD典型半双工应用电路


1.简述

用于 RS485/RS422 通信的 MAX481ESA-TD高速收发器包含一个驱动器和接收器。MAX481ESA-TD具有低摆率驱动器，能够减小 EMI 和由于不恰电缆端接所引起的反射，实现高达 2.5 Mbps 的数据传输。

2.接收器输入滤波

MAX481ESA-TD的接收器出来具有输入滞后外，还包括输入滤波功能。此滤波功能提高了上升和下降缓慢的差分信号的噪声抑制能力。滤波器使接收器传输延时增加25%。

»封装外形尺寸



| Symbol | Dimensions In Millimeters |       | Dimensions In Inches |       |
|--------|---------------------------|-------|----------------------|-------|
|        | Min                       | Max   | Min                  | Max   |
| A      | 1.350                     | 1.750 | 0.053                | 0.069 |
| A1     | 0.100                     | 0.250 | 0.004                | 0.010 |
| A2     | 1.350                     | 1.550 | 0.053                | 0.061 |
| b      | 0.330                     | 0.510 | 0.013                | 0.020 |
| c      | 0.170                     | 0.250 | 0.006                | 0.010 |
| D      | 4.700                     | 5.100 | 0.185                | 0.200 |
| E      | 3.800                     | 4.000 | 0.150                | 0.157 |
| E1     | 5.800                     | 6.200 | 0.228                | 0.244 |
| e      | 1.270 BSC                 |       | 0.050 BSC            |       |
| L      | 0.400                     | 1.270 | 0.016                | 0.050 |
| θ      | 0°                        | 8°    | 0°                   | 8°    |