



固定PCB版尺寸 (公差 ± 0.05)

### 技术要求

- ▲表面处理
- 1. 端子: 铜合金, 底层镀镍, 接触区表面镀金, 压接区域镀雾锡,
- 2. 塑件材料: 耐高温工程材料, 阻燃UL94V-0
- ▲电气性能
- 1. 接触电阻  $\leq 20m\Omega$  (max)
- 2. 额定电流: 1.0A
- 3. 额定电压: 500V AC
- 4. 绝缘电阻:  $10^4 M\Omega$  (min)
- 5. 耐电压: 750V/AC
- ▲工作温度及湿度:  $-55^{\circ}C$ — $125^{\circ}C$ /5—95%R.H
- ▲存储温度及湿度:  $-40^{\circ}C$ — $70^{\circ}C$ /5—85%R.H

* 重点尺寸	( ) 参考尺寸	名称: 2mm-11-A型110芯PCB压接弯式母端	视角:	比例: 1:1	版次: A0
	未注尺寸公差	型号: HMF A110002412B	单位: mm	缩水:	页次: 1/1
GB1804-m	图号:	客户型号或物料编码:			
0-6	批准:				
6-30	审核:				
30-120	设计:				
	±0.10				
	±0.20				
	±0.30				

吸塑盘	包装	序号	更改内容	日期	批准