


LED-Anzeigesysteme

LED Display Systems

In die Entwicklung dieser Bausteine ist das über Jahrzehnte erworbene Know-how der Firma MENTOR als Entwickler und Lieferant von Bauelementen für die Industrielektronik geflossen. Die Bauelementen-Vielfalt erstreckt sich von THT-Einzelanzeigen in unterschiedlichsten Ausführungen über THT-LED-Leisten, Flächenausleuchtssystemen, Signallampen bis hin zu Lampenfassungen. THT-Ausführungen kennzeichnen Bauteile in Durchstecktechnik.

Der Einsatz dieser Bausteine ist überall dort zu suchen, wo Licht flimmert, strahlt oder blinkt, wo Lichtsignale auf Funktionen oder Betriebszustände aufmerksam machen sollen und müssen.

Den sich ständig verändernden Anforderungen unserer Kunden begegnen wir mit Kompetenz und Innovationskraft und der sich daraus ergebenden Möglichkeit, neben Standardlösungen auch spezielle Kundenwünsche zu erfüllen.



The development of these components benefited from decades of experience gained by MENTOR in developing and supplying components for industrial electronics. The range of components stretches from individual THT displays in various versions via THT LED bars, surfaces made from illumination systems, and signaling lamps all the way to lamp sockets. THT versions designate components in hole-mounted technology.

The area of application of these components covers any scenario where light flickers, radiates or flashes where light signals should and must draw attention to functions or operating status.

We meet our customer's constantly changing demands with competency and innovative energy, thus being able to fulfil not only standard solutions but also to meet customer specific requirements.

Allgemeine technische Daten	(Auswahl bzw. Abweichungen zu den folgenden allgem. Daten: siehe Beschreibung des jeweiligen Artikels)
Lötbarkeit	DIN IEC 68-2-20 (260°C ≤ 5s)
Anschlüsse	verzinnt
Betriebstemperatur	-40°C ... +85°C
Klima	GPF DIN 40040
Beschriftung	auf Sonderwunsch bedruckt oder gelasert
Bestückung mit LED's	Technische Daten siehe Seite 65/66
Sonderwünsche	Sonderbestückung, Verwendung von zusätzlichen Fixierpins sowie umgekehrte Polarität auf Anfrage möglich.
Mindestbestellmengen für Sonderausführungen auf Anfrage.	

General Technical Data	(Selection and deviations from the following general data: see description of the respective item)
Solderability	DIN IEC 68-2-20 (260°C ≤ 5s)
Terminals	tinned
Operatin temperature	-40°C ... +85°C
Climate	GPF DIN 40040
Marking	On special request printed or laser printed
LED's	Technical data see page 65/66
Special requirements	Special components, use of additional fixing pins and reverse polarity on request
Minimum quantity for special design on request.	

Signalleuchten Ø5mm LED's Metallfassungen

Indicator lamps Ø5mm LEDs Metal Holders

Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Allgemeine Hinweise und technische Daten: siehe Seite 4
Technische Daten LED's: siehe Seite 53/54

General Remarks and Technical Data

General remarks and technical data: see page 4
Technical data LEDs: see page 53/54

Spezifische Technische Daten

Gehäuse- / Kappenwerkstoff: CuZn verchromt
Steckeinsatz: PC UL94 schwarz
Linse: Glas

Specific Technical Data


Housing-/ Cap Material: CuZn chrome plated
Plug Insert: PC UL94 black
Lens: glass

Der Steckeinsatz zur LED-Aufnahme ist lösbar ausgelegt.

The insert for the LED receptacle is removable.



Farbe · Color	LED-Type	Art.-Nr.
	high efficiency red	A6
	bright red	A5
	yellow	A7
	green	A8
	blue	A52
	white	M2



Spezifische Technische Daten

Gehäusewerkstoff: CuZn verchromt
Kappe: PC UL94 rot/gelb/grün
Steckeinsatz: PC UL94 schwarz

Specific Technical Data


Housing Material: CuZn chrome plated
Cap: PC UL94 red/yellow/green
Plug Insert: PC UL94 black

Signalleuchten für Frontplatteneinbau sind für Schraubbefestigung mit einer empfohlenen Einbaubohrung von Ø8mm ausgelegt. Der Steckeinsatz zur LED-Aufnahme ist lösbar. Die Kappen sind in den LED-Farben ausgeführt zur besseren Lichtstreuung. Lieferung inklusive Scheibe und Sechskantmutter.

Signal lamps for front panel installation are designed for screw mounting with a recommended installation hole of Ø8mm. The insert for the LED receptacle is removable. The caps are designed in LED colors for an improved diffusion. Supplied with washer and hexagonal nut.



Farbe · Color	LED-Type	Art.-Nr.
	bright red	A5
	yellow	A7
	green	A8



Technische Daten THT LED's

Technical Data THT LEDs

LED-Type		Emission Color	Wavelength λ (nm) dominant	Lense Color	Forward Voltage V_F (V)		Luminous Intensity I_V (mcd)			at mA	Fwd. Current I_F max (mA)	Rev. Voltage V_R (V)	2ϕ (50% I_V) deg.
					typ	max	min	typ	max				
THT													
A	1	red	660	red diffused	2,25	2,5	1	3	-	20 10	25	5	60
A	2	high efficiency red	625	red diffused	2	2,5	8	20	-	20 10	30	5	60
A	3	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	5	15	-	20 10	30	5	60
A	4	green	568	green diffused	2,2	2,5	8	20	-	20 10	25	5	60
A	5	bright red	660	red diffused	2,25	2,5	1,8	5	-	20 10	25	5	60
A	6	high efficiency red	625	red diffused	2	2,5	8	45	-	20 10	30	5	60
A	7	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	5	20	-	20 10	30	5	60
A	8	green	568	green diffused	2	2,5	5	20	-	20 10	25	5	60
A	9	high efficiency red	625	red diffused	2	2,5	0,7	3	-	2 20	30	5	60
A	10	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	0,7	1,5	-	2 20	30	5	60
A	11	green	568	green diffused	2,2	2,5	0,7	2	-	2 20	25	5	60
A	12	high efficiency red	625	red diffused	2	2,5	0,7	5	-	2 20	30	5	60
A	13	yellow	588	yellow diffused	1,85	2,5	0,7	2	-	2 20	30	5	60
A	14	green	568	green diffused	2,2	2,5	0,7	2	-	2 20	25	5	60
A	19	super-red	628	red clear	2	2,5	11,2	-	71	10	40	12	40
A	20	yellow	587	yellow clear	2	2,5	11,2	-	71	10	40	12	40
A	21	green	570	green clear	2	2,5	18	-	112	10	40	12	40
A	22	bright red	660	red diffused	2,25	2,5	0,7	1,6	-	20 10	25	5	70
A	23	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	5	8	-	20 10	30	5	70
A	24	green	568	green diffused	2,2	2,5	5	10	-	20 10	25	5	70
A	25	red	660	red diffused	2,25	2,5	0,7	2	-	20 10	25	5	60
A	27	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	3	10	-	20 10	30	5	60
A	28	green	568	green diffused	2,2	2,5	5	15	-	20 10	25	5	60
A	29	high efficiency red	625	red diffused	2	2,5	36	100	-	20	30	5	30
A	30	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	18	50	-	20	30	5	30
A	31	green	568	green diffused	2,2	2,5	18	60	-	20	25	5	30
A	32	high efficiency red	625	red diffused	2	2,5	36	100	-	20	30	5	30
A	33	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	10	50	-	20	30	5	30
A	34	green	568	green diffused	2,2	2,5	18	60	-	20	25	5	30
A	35	high efficiency red	625	red diffused	2	2,5	36	80	-	20	30	5	50
A	36	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	10	30	-	20	30	5	50
A	37	green	568	green diffused	2,2	2,5	10	40	-	20	25	5	50
A	38	bright red	660	red diffused	2,25	2,5	0,4	1	-	20 10	25	5	100
A	40	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	1	4	-	20 10	30	5	100
A	41	green	568	green diffused	2,2	2,5	1	4	-	20 10	25	5	100
A	42	bright red	660	red diffused	2,25	2,5	0,4	1	-	20 10	25	5	100
A	44	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	0,7	3	-	20 10	30	5	100
A	45	green	568	green diffused	2,2	2,5	1	4	-	20 10	25	5	100
A	46	high efficiency red	625	red diffused	2	2,5	3	5	-	20 10	30	5	110
A	47	yellow	588	yellow diffused	2,1	2,5	1	4	-	20 10	30	5	110
A	48	green	568	green diffused	2,2	2,5	1,8	5	-	20 10	25	5	110
A	49	high efficiency red/ green	625/568	white diffused	2/2,2	2,5	7	20/16	-	20	30/25	-	60
A	51	blue	430	blue transparent	3,8	4,5	18	100	-	20	30	5	50
A	52	blue	466	blue transparent	3,8	4,5	70	200	-	20	30	5	30

Technische Daten THT LED's

Technical Data THT LEDs

LED-Type		Emission Color	Wavelength	Lense Color	Forward Voltage V _F (V)		Luminous Intensity I _V (mcd)			at	Fwd. Current I _F max (mA)	Rev. Voltage V _R (V)	2φ (50% I _V)
			λ (nm) dominant		typ	max	min	typ	max	mA			deg.
THT													
A	60	 high efficiency red	625	 red diffused	5,7	7,5	18	61,6	-	20	60	15	120
A	61	 yellow	588	 yellow diffused	6	7,5	70	372	-	20	60	15	120
A	62	 green	568	 green diffused	6	7,5	18	53,3	-	20	50	15	120
A	69	 super-red	628	 red diffused	2	2,5	7,1	-	18	10	40	12	50
A	70	 yellow	587	 yellow diffused	2	2,5	7,1	-	18	10	40	12	50
A	71	 green	570	 green diffused	2	2,5	7,1	-	18	10	40	12	50
A	72	 super-red	628	 red diffused	2	2,5	7,1	-	18	10	40	12	70
A	76	 high efficiency red/ green	625/568	 white diffused	2/2,2	2,5	4/2,6	10/8	-	20 10	30/25	-	70
A	77	 super bright red	640	 red diffused	1,85	2,5	280	400	-	20	30	5	60
A	78	 yellow	588	 yellow transpa- rent	2,1	2,5	18	40	-	20 10	30	5	30
A	79	 green	568	 green transpa- rent	2,2	2,5	18	60	-	20 10	25	5	30
C	5	 orange red/green	619/564	 white diffused	2/2,4	3	1	2,5	-	20 10	30	6	60
C	12	 red	630	 red diffused	2	3	4	-	32	20 10	20	6	40
C	13	 yellow	588	 yellow diffused	2,4	3	2,5	8	12,5	20 10	30	6	40
C	14	 green	568	 green diffused	2,4	3	4	12	20	20 10	30	6	40
E	3	 high efficiency red/ green	625/568	 white diffused	2/2,2	2,5	10	50/30	-	20	30/25	5	60
G	1	 bright red	660	 red diffused	2,25	2,5	0,4	0,8	-	20	25	5	40
G	2	 yellow	588	 yellow diffused	2,1	2,5	2,6	10	-	20	30	5	40
G	3	 super bright green	568	 green diffused	2,2	2,5	2,6	10	-	20	25	5	40
K	1	 super-red	635 (peak)	 red diffused	2	2,8	-	12	-	20	30	5	-
K	2	 yellow	585 (peak)	 yellow diffused	2	2,8	-	12	-	20	30	5	-
K	3	 green	565 (peak)	 green diffused	2,1	2,8	-	15	-	20	30	5	-
M	2	 white	-	 colorless clear	3,6	4	2400	-	6800	20	30	5	20
W	1	 white	-	 colorless clear	3,1	3,7	180	-	450	10	20	5	40
Argus													
A	15	 super-red	628	 red clear	2,1	2,5	45	-	71	15	40	5	-