



产品技术协议

用户单位: 云汉芯城 (上海) 电子科技有限公司		研制单位: 武汉海创电子股份有限公司	
传真号:		传真号:	
签署	联系方式	签署	联系方式
		产品负责人	向 尚
		技术负责人	洪建彬
		部门负责人	芦美芝
产品名称	石英晶体谐振器	产品型号规格	JA110-8M000000-C20-G
序号	技术指标名称	技术指标要求	
1	壳型	HC-49U/S	
2	标称频率	8M000000	
3	振荡方式	基频	
4	调整频差(25°C±2°C)	±30ppm	
5	温度频差	±50ppm	
6	工作温度范围	-55°C TO +85°C	
7	可工作温度范围	-55°C TO +125°C	
8	等效电阻	50Ω Max	
9	负载电容	20pF	
10	静电容	7.0pF Max	
11	激励功率	100uW Max	
12	绝缘电阻	500 Mohm Min/D.C 100V	
13	年老化率	±5ppm	
14	检测仪器	250B	
15	质量等级	J	
执行规范	Q/WHC20058-2007	阶段标记	初 (模) 样 <input type="checkbox"/> 正样 <input checked="" type="checkbox"/>
说明: 其他未说明事项可另附页说明, 根据用户要求可包含可靠性要求、使用环境要求、质量保证要求等。			
外形图 (需要时)			单位: mm