



生产注意事项

插头技术要求

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67/IP68
接插次数	≥500
额定电压	30V AC/DC
额定电流	2A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

Wire Diagram 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	Open 开放
1	Brown 棕	
2	Blue 蓝	
3	White 白	
4	Green 绿	
5	Pink 粉	
6	Yellow 黄	
7	Black 黑	
8	Grey 灰	
9	Red 红	
10	Violet 紫	
11	Orange 橙	
12	Light Green 浅绿	

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-163	E10 直式公母	E10 直式公母共用包胶外模
MJ-322	共用包胶 外模	

3	UL2464 26AWG*12C (7/0.16TS) 内芯 PVC OD:1.0 外被黑色半亮面PVC OD:6.0(棕 蓝 白 绿 粉红 黄 黑 灰 红 紫 橙 浅绿), 料号: SD-140328-014 (M12非屏蔽PVC电缆) (12C26-002)	pc	1
2	E10包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E10 螺纹式孔型插头半成品 12芯: 2CA2-E10P-TA-S12	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
N/A	CHK		
	APVD		
	UNIT MM	REV A	TITLE E10T-S12-MWA-1PV
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	PART NO 3CZ-E10P-TA-S12-1M-PVC
			DRAWING NO C130402-00208

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核
料号		2024-05-11	胡俊明	
品名		单位: mm	Size:A4	

RoHS