



标 记 MARK		ECN编号/变更内容 ECN NO/REVISION				修 改 REVISE		日 期 DATE		核 准 APPROVE	
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
1	—	2.54	11	25.40	27.94	21	50.80	53.34	31	76.20	78.74
2	2.54	5.08	12	27.94	30.48	22	53.34	55.88	32	78.74	81.28
3	5.08	7.62	13	30.48	33.02	23	55.88	58.42	33	81.28	83.82
4	7.62	10.16	14	33.02	35.56	24	58.42	60.96	34	83.82	86.36
5	10.16	12.70	15	35.56	38.10	25	60.96	63.50	35	86.36	88.90
6	12.70	15.24	16	38.10	40.64	26	63.50	66.04	36	88.90	91.44
7	15.24	17.78	17	40.64	43.18	27	66.04	68.58	37	91.44	93.98
8	17.78	20.32	18	43.18	45.72	28	68.58	71.12	38	93.98	96.52
9	20.32	22.86	19	45.72	48.26	29	71.12	73.66	39	96.52	99.06
10	22.86	25.40	20	48.26	50.80	30	73.66	76.20	40	99.06	101.60

 $(B+0.5)\pm 0.3$ $A\pm 0.1$ 

SPECIFICATIONS

Current Rating: 3 Amps

Withstanding Voltage: AC 1000V

Insulation Resistance: 1000MΩ Min

Contact Resistance: 20mΩ Max

Operation Temperature: -40°to+105°

Insulator Material: Polyester

Contact Material: Brass



Standard: PA6T

Contact Plating: Gold Flash

Max.Processing Temp: 200°C for 30-60seconds
(255°C for 5seconds)

尺寸对列表

H	PC	PB
5.0	3.0	

RECOMMEND P. C. B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ± 0.05 (TOP VIEW)

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注




深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	排母
料号 PART NO	HC-PM254-5.0H-2x10PZ

一般公差
TOLERANCE比列
SCALE

1:1



X	: ±0.30	X°	: ±5°
X.X	: ±0.25	X.X°	: ±1°
X.XX	: ±0.20	X.XX°	: ±0.5°

单位 UNIT	MM
张数 PART NO	1 OF 1
版本 REV	A

制图 DRAW	AhYe
审核 CHECKED	夏操云
批准 APPROVE	赵亮亮

