

产品参数表

规格



APC Back-UPS Pro 游戏专用，
2200VA/1320W，塔式，230V，6 个
插座，RGB 灯，纯正弦波，北极白

BGM2200-CH

概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

Main Input Voltage	230 V 交流 1 相
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V AC 1 相
额定功率 [W]	1320 W
额定功率 [VA]	2200 VA
产品类型	不间断电源(UPS)
Input Connection Type	Schuko
output connection type	2 Schuko surge
电缆长度	1.5 m
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
产品系列	Back-UPS Pro
USB Charging Port	USB type A + C

补充信息

UPS connectivity	USB port
Battery type	Lead-acid internal included
安装类型	Tower

电池与运行时间

运行时间	View Runtime Graph
效率	View Efficiency Graph
预装电池	1
空电池槽	0
典型充电时间	16 小时
RBC™ 数量	1
电源电压	24 V
DC 过流保护	15 A

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

电池充电电压(瓦)	12 W rated
电池使用寿命	3...5 年

通用

附带设备	安全指南
product web sub-family	Gaming performance
预安装功率模块数量	0
空闲功率模块插槽数量	0
冗余	No

物理参数

颜色	白色
高度	292.1 mm
宽度	104.14 mm
深度	408.94 mm
净重	12.3 kg
安装方式	Floor
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	Yes
安装位置	垂直

输入

网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz
插头标准	Schuko
输入电压限制	168...302 V
最大输入电流	12 A
开关电流能力	15 A
输入总谐波失真	小于3%的满负荷
输入保护类型	Circuit breaker

输出

最大可配置功率(瓦)	1320 W
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
满载运行时间	00:30:00
半载运行时间	00:05:30
最大可配置功率 (伏安)	2200 VA
在 700W 时的运行时间	00:04:00
转换时间	典型值为8毫秒：最大值为10毫秒

相符性

产品认证	CE
设备保护策略	寿命：\$150000

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...40 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0...3048 m
声响级别	45 dBA
IP 保护等级	IP20

通讯与管理

空闲槽	0
警报功能	多功能液晶显示器状态管理控制台。
警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	1080 J
滤波器	全时多极噪声滤除：5%的ieee电涌通过：零箝位响应时间：瞬时

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	29.21 cm
包装1：宽度	10.414 cm
包装1：长度	40.894 cm
包装重量	12.56 kg

合同保修

保修（月）	24
-------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	448
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
SCIP编号	963539ae-cafe-4e25-a523-cb5fa9452a92
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

能源效率	
能效优化	高能效产品

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持