



裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是 否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是 否镀锡

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-164	胶头E10包胶模具 (弯头90° 公母共模)	E10 90度弯头公母共用成型模

**生产注意事项**

插头技术要求	
连接方式	卡扣连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67/IP68
接插次数	≥500
额定电压	60V AC/DC
额定电流	5A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	OPEN 开放
1	Brown 棕	
2	White 白	
3	Blue 蓝	
4	Black 黑	
5	Gray 灰	
6	Pink 粉	

No.	Specification	Unit	Q'ty
3	UL2464 22AWG*6C (17/0.16TS) 内芯PVC OD:1.3 外被黑色半亮面PVC, 抗UV, OD:5.7 (棕 白 蓝 黑 灰 粉红), 料号: ZC-200321-296	pc	1
2	E10包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E10 卡扣式孔型插头半成品 6芯: 2CA2-E10P-BA-S6	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN		
	CHK		
	APVD		
N/A	TITLE	E10B-S6-MWD-1PV	
 THIRD ANGLE	UNIT	REV	PART NO
	MM	A	3CZ-E10P-BD-S6-1M-PVC
	SIZE	SHEET	DRAWING NO
A4	1 OF 1	C130402-00128	

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认					
客户	图号	日期	制图	审核	
料号		2024-05-07	胡俊明		
品名		单位: mm	Size: A4		RoHS