

MAPX	MODIFICATION	DATE

备注:
1.材质:
1.1护套: 黑色LCP+20%G.F UL94V-0
1.2端子: 黄铜C2680-H, T=0.15mm; 镀半金锡足1U"
1.3外壳: 不锈钢SUS201, T=0.15mm; 表面镀珍珠镍
1.4卡钩: 不锈钢SUS201, T=0.30mm
1.5PCB: FR4 喷锡
2.主要特性:
2.1额定电流: 3A
2.2接触阻抗: 40mΩ MAX
2.3绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
2.4耐压测试: 300V AC
2.5沾锡性: 温度250±5℃
2.6整体插入力: 3.57kgf MAX
整体拔出力: 1.02kgf MIN
2.7使用寿命: 10000次
2.8工作温度: -30℃~+85℃

R1: 56KΩ±5% 0402
R2: 空
R3: 空
C1: 空

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-118A202AE52003
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NAME	TYPE-C3.1公头10.6/15.7铆合款
日期 DATE	2017-05-12	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	24PIN/2.0板四焊盘56K数据充电单电
				版本 VER	AD

A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND	RX2+	RX2-	Vbus	SUB1	D-	D+	CC1	Vbus	TX1-	TX1+	GND
GND	TX2+	TX2-	Vbus	CC2	D+	D-	SUB2	Vbus	RX1-	RX1+	GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.30	X.	±5.°
.X	±0.25	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°