

产品参数表

规格



APCBack UPS 500VA ，230V ，适用于中国

BK500M-CH

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V 交流 1 相
Other Input Voltage	220 伏
Main Output Voltage	230 V AC 1 相
Other Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	300 W
额定功率 [VA]	500 VA
产品类型	不间断电源(UPS)
output connection type	4 chinese outlet
电缆长度	1.5 m
电池类型	铅酸电池
附带设备	用户手册
产品系列	Back-UPS

补充信息

UPS connectivity	USB port
Battery type	Lead-acid internal included
安装类型	Tower

电池与运行时间

运行时间	View Runtime Graph
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	24 小时
电池充电电压(瓦)	2 W rated
电池容量 (伏安时)	60 VAh runtime 0 VAh runtime
电池使用寿命	3...5 年
可自动检测、可扩展的延时时间	0

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

通用

空闲功率模块插槽数量	0
已填充功率模块插槽数量	0
冗余	No

物理参数

高度	105 mm
宽度	286 mm
深度	171 mm
净重	2.9 kg
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	No

输入

网络频率	45...65 Hz
输入电压限制	160...278 V

输出

最大可配置功率(瓦)	300 W
拓扑	备用
最大可配置功率（伏安）	500 VA

相符性

符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------	--

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	10...90 %
工作海拔	0...3000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	5...95 %
存储高度	0...4572 m
声响级别	40 dBA

通讯与管理

警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
警报功能	LED 状态显示：“在线”、“电池开”、“更换电池”和“建筑配线故障”

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	310 J
--------	-------

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	24.1 cm
包装1：宽度	14.2 cm
包装1：长度	32.2 cm
包装重量	3.2 kg

合同保修

保修（月）	12 电池 24 UPS
-------	--------------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

环境披露	产品环境文件
------	------------------------

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

能源效率

能效优化	高能效产品
------	-------

Use Again

重新包装和再制造

流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持