DOBXS3-2A

| 未注角度公差表 | 短边尺寸范围 | 角度公差 |
|---|---|---|
| | 0~10 | ±1° |
| | >10~50 | ±30′ |
| | >50~120 | ±20′ |
| | >120 | ±10′ |

| 未注尺寸公差表 | 尺寸范围 | 尺寸公差 |
|---|---|---|
| | 0~3 | ±0.10 |
| | >3~18 | ±0.20 |
| | >18~50 | ±0.30 |
| | >50 | ±0.40 |

| 标记 | 区域 | 数量 | 更改单号 | 更改内容简述 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**技术要求：**

1. 表面应光滑、色泽均匀、不得有缺料、裂纹、飞边、缩壁、水花等缺陷；
2. 未注圆角R0.5-R3，（ ）内为参考尺寸，未注尺寸公差见公差附表；
3. 产品各个部位零件装配完好，产品无裂纹、缺料、缩壁、氧化等缺陷；
4. M6安装保险丝螺母打紧扭矩为6±1N·m，电瓶栓同桩头安装扭矩为6±1N·m
5. 8、13主体表面镀无光锡，镀层厚度Min.6μm，48小时中性盐雾试验（NSS）基材无腐蚀；
6. 其他符合QC/T707-2004车用中央电气接线盒技术要求。

3.2
























| 序号 | 零件名称 | 零件型号 | 零件号 | 材质 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元宝螺栓 | M6×27 A2 | / | SUS304 | 1 | / |
| 2 | 不锈钢螺母 | M6×6-X | / | SUS304 | 1 | / |
| 3 | 不锈钢平垫 | M6×1.5 A2 | / | SUS304 | 1 | / |
| 4 | 电瓶栓 | D322002-Z (+) | / | / | 1 | / |
| 5 | 三路保险丝盒底板 | D522043 | / | PA6+GF30%阻燃 | 1 | / |
| 6 | 太平洋慢熔保险丝 | SBFW-L5 40A(裸铜) | / | / | 1 | / |
| 7 | 太平洋慢熔保险丝 | SBFW-L5 100A(裸铜) | / | / | 2 | / |
| 8 | 四方螺栓8.8 | M6×17.2 DA | / | SUS304 | 6 | / |
| 9 | 不锈钢防松螺母 | M6×5.9 A2 | / | SUS304 | 3 | / |
| 10 | 圆平垫 | M6×1 DKL | / | SUS304 | 3 | / |
| 11 | 支 架 | D622032 | / | / | 1 | / |
| 12 | 带齿法兰螺母 | M8×7.5 DKL | / | SUS304 | 1 | / |
| 13 | 不锈钢铆钉 | M8×23×7.5 A2 | / | SUS304 | 1 | / |
| 14 | 三路保险丝盒上盖 | D522044 | / | PA66 | 1 | / |
| 15 | 三路保险丝盒下盖 | D522045 | / | PP | 1 | / |
| 16 | 红色十字 | D522029 | / | PA66+GF10% | 1 | / |

| 媒体编号 | |
|---|---|
| 旧底图总号 | |
| 底图总号 | |
| 日期 | 签名 |

| 投影视角 | 单位 | 镀涂 | ×××.××××.× |
|---|---|---|---|
| | mm | 符号说明 | B 控制特性　K 特殊特性 |

| | |
|---|---|
| 设计 | |
| 校对 | |
| 标准化 | |
| 审核 | |
| 批准 | |

DOBXS3-2A

三路保险丝盒

| 阶段标记 | 质量 | 比例 |
|---|---|---|
| A | | 1:1 |
| 第 1 张 | 共 1 张 | |

浙江大欧电子有限公司