

### Typ HSGM STYRO-CUT 140

Das leistungsstarke Profigerät für das Bauhandwerk.  
Für Plattenstärken bis **160 mm** und Profilschnitte.

**Neu!**  
**Jetzt auch 160mm Schneide lieferbar!**

#### Technische Daten:

Bereits in 10 Sekunden schneidebereit  
Netzspannung: 230V-50 Hz (110V-60Hz)  
Aufnahmeleistung: 110 W  
Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus  
Schutzisoliert  
Netzleitung 3 m lang, mit Eurostecker  
Schneidentemperatur max. 500°C  
Keine Schneidstaubbelastung und keine  
statische Aufladung.  
Gewicht: 1025 g



#### Grundausrüstung:

- 1 STYRO-CUT 140
- 1 Schneide C-140, für Plattenstärke bis 140mm.
- 1 Aufhängebügel
- 1 Bedienungsanweisung mit Konformitätserklärung
- 1 Kartonverpackung (auch im Kunststoffkoffer erhältlich)

#### Mögliche Schneiden:

Typ C-100  
für Plattenstärke  
bis 100 mm



Typ CN-26 halbrund,  
für Nutenbreite 26 mm.




Typ C-140  
für Plattenstärke  
bis 140 mm



Typ CR-20, halbrund,  
für Nutenbreite 20 mm  
mit Tiefenführung.



Typ C-160  
für Plattenstärke  
bis 160 mm



Typ CV-20, V-förmig,  
für Nutenbreite 20 mm  
mit Tiefenführung.



Typ CN-14, halbrund,  
für Nutenbreite 14 mm.



Typ CS-20, rechteckig,  
für Nutenbreite 20 mm  
mit Tiefenführung.



Typ CN-20 halbrund,  
für Nutenbreite 20 mm.



**Gerätedosen-Schneider**  
**Typ D68-61**  
Zum Schneiden von  
Löchern Ø 68 mm für  
Hohlwanddosen

