



APC Smart-UPS RT 48V 电池组

SURT48XLBP

⚠ 停止生产日期 2025年3月31日

⚠ 即将退市

概要

交期 通常现货供应

主要信息

产品类型	External battery pack
机架单元数	2U
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	安装指南 用户手册
产品系列	Smart-UPS Battery Systems

电池与运行时间

预装电池	2
空电池槽	0
RBC™ 数量	2
其它参数	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
电源电压	48V
替换电池	RBC31

物理参数

颜色	黑色
高度	85 mm
宽度	432 mm
深度	483 mm
净重	29.56 kg
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	No

输出

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

谐波失真	低于 3%
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
波峰系数	3 : 1
波形类型	正弦波
旁路类型	内置静态旁路

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0...15240 m

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	28.6 cm
包装1：宽度	63 cm
包装1：长度	59.4 cm
包装重量	32.28 kg
包装2：包装单位类型	PAL
包装2：包装单位数量	12
包装2：高度	135 cm
包装2：宽度	100 cm
包装2：长度	120 cm
包装2：毛重	420 kg

合同保修

保修 (月)	24
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
环境披露	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
能源效率	
能效优化	高能效产品
Use Again	
重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative

