



成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-164	胶头E10包胶模具 (弯头90°公母共模)	E10 90度弯头公母共用成型模

Wire Diagram 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	Open 开放
1	Brown 棕	
2	Blue 蓝	
3	White 白	
4	Green 绿	
5	Pink 粉	
6	Yellow 黄	
7	Black 黑	
8	Grey 灰	
9	Red 红	
10	Violet 紫	
11	Orange 橙	
12	Light Green 浅绿	

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

生产注意事项	

插头技术要求	
连接方式	卡扣连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67/IP68
接插次数	≥500
额定电压	30V AC/DC
额定电流	2A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620
产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

No.	Specification	Unit	Q'ty
3	UL2464 26AWG*12C (7/0.16TS)内芯 PVC OD:1.0 外被黑色半亮面PVC OD:6.0(棕 蓝 白 绿 粉红 黄 黑 灰 红 紫 橙 浅绿), 料号: SD-140328-014 (M12非屏蔽PVC电缆) (12C26-002)	pc	1
2	E10包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E10 卡扣式孔型插头半成品 12芯: 2CA2-E10P-BA-S12	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		TITLE	
DWN		E10B-S12-MWD-1PV	
CHK		PART NO	
APVD		3CZ-E10P-BD-S12-1M-PVC	
UNIT	REV	DRAWING NO	
MM	A	C130402-00103	
SIZE	SHEET		
A4	1 OF 1		

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格						业务确认	
客户	图号	日期	制图	审核			
料号		2024-05-06	胡俊明				
品名		单位: mm	Size: A4			RoHS	