



裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-163	E10 直式公母	E10 直式公母共用包胶外模
MJ-322	共用包胶 外模	

插头技术要求	
连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67/IP68
接插次数	≥500
额定电压	30V AC/DC
额定电流	2A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Wire Diagram 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	Open 开放
1	Brown 棕	
2	Blue 蓝	
3	White 白	
4	Green 绿	
5	Pink 粉	
6	Yellow 黄	
7	Black 黑	
8	Grey 灰	
9	Red 红	
10	Violet 紫	

产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

生产注意事项	

No.	Specification	Unit	Q'ty
3	UL2464 26AWG*12C (7/0.16TS)内芯 PVC OD:1.0 外被黑色半亮面PVC OD:6.0(棕 蓝 白 绿 粉红 黄 黑 灰 红 紫 橙 浅绿), 料号: SD-140328-014 (M12非屏蔽PVC电缆) (12C26-002)	pc	1
2	E10包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E10 螺纹式孔型插头半成品 10芯: 2CA2-E10P-TA-S10	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		CAZN 正成	
DWN		TITLE E10T-S10-MWA-1PV	
CHK			
APVD			
UNIT MM	REV A	PART NO 3CZ-E10P-TA-S10-1M-PVC	
SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO C130402-00204	

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格					业务确认	
客户	图号	日期	制图	审核	RoHS	
料号		2024-05-11	胡俊明			
品名		单位: mm	Size: A4			