

产品参数表

规格



APC节电型Back-UPS Pro 1000 , 230V , 适用于中国

BR1000G-CN

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V 交流 1 相
Main Output Voltage	230 V AC 1 相
额定功率 [W]	600 W
额定功率 [VA]	1000 VA
产品类型	不间断电源(UPS)
output connection type	3 chinese outlet 3 chinese outlet surge
电缆长度	1.8 m
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
产品系列	Back-UPS Pro
USB Charging Port	None

补充信息

UPS connectivity	USB port
Battery type	Lead-acid internal included
安装类型	Tower

电池与运行时间

运行时间	View Runtime Graph
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	8 小时
RBC™ 数量	1
电池充电电压(瓦)	20 W rated
电池使用寿命	3...5 年
替换电池	APCRBC123

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用产品的适用性或可靠性

电池图评论	此图是基于实际测量的运行时间数据。所有测量均采用新的、完全充满电的电池和平衡电阻负载 (PF = 1.0) 进行。实际运行时间可能会与此图所示值有所不同。实际运行时间依赖于几个变量，包括电池使用时间、电池的充电量、环境条件和所连接负载的特性。
可自动检测、可扩展的延时时间	0

通用

附带设备	软件光盘 电话线 用户手册 USB电缆 保修卡
空闲功率模块插槽数量	0
已填充功率模块插槽数量	0
冗余	No

物理参数

颜色	黑色
高度	250 mm
宽度	100 mm
深度	382 mm
净重	10.73 kg
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	Yes

输入

网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
插头标准	澳大利亚/中国

输出

最大可配置功率(瓦)	600 W
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波逐步逼近
最大可配置功率 (伏安)	1000 VA
转换时间	通常 8 毫秒：最长 12 毫秒

相符性

产品认证	CCC
符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

环境

运行温度	0...40 °C
------	-----------

相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-5...45 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0...15240 m
声响级别	45 dBA

通讯与管理

警报功能	多功能液晶显示器状态管理控制台。
警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	355 J
让过电压额定	330 V

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	34 cm
包装1：宽度	48.5 cm
包装1：长度	23.5 cm
包装重量	12.73 kg
SCC14	10731304286810

合同保修

保修 (月)	12 电池 24 UPS
----------	--------------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	454
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
REACH法规	REACH 声明

能源效率	
能效优化	高能效产品

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative

