

产品参数表

规格



节电型Back-UPS Pro 550，230V，适用于中国

BR550G-CN

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V 交流 1 相
Main Output Voltage	230 V AC 1 相
额定功率 [W]	330 W
额定功率 [VA]	550 VA
产品类型	不间断电源(UPS)
output connection type	3 chinese outlet 3 chinese outlet surge
电缆长度	1.8 m
电池类型	铅酸电池
产品系列	Back-UPS Pro
USB Charging Port	None

补充信息

UPS connectivity	USB port
Battery type	Lead-acid internal included
安装类型	Tower

电池与运行时间

运行时间	View Runtime Graph
效率	View Efficiency Graph
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	8 小时
RBC™ 数量	1
电池充电电压(瓦)	8 W rated
电池使用寿命	3...5 年
替换电池	APCRBC110

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用的产品的适用性或可靠性

电池图评论	此图是基于实际测量的运行时间数据。所有测量均采用新的、完全充满电的电池和平衡电阻负载 (PF = 1.0) 进行。实际运行时间可能会与此图所示值有所不同。实际运行时间依赖于几个变量，包括电池使用时间、电池的充电量、环境条件和所连接负载的特性。
可自动检测、可扩展的延时时间	0

通用

附带设备	CAT 5 以太网缆线 软件光盘 用户手册 USB电缆 保修卡
空闲功率模块插槽数量	0
已填充功率模块插槽数量	0
冗余	No

物理参数

颜色	黑色
高度	190 mm
宽度	91 mm
深度	310 mm
净重	6.53 kg
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	Yes

输入

网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
插头标准	澳大利亚/中国
输入电压限制	176...282 V
最大输入电流	6 A
开关电流能力	7 A

输出

最大可配置功率(瓦)	330 W
输出频率(与主频率同步)	50 Hz 与主频率同步
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波逐步逼近
最大可配置功率 (伏安)	550 VA
转换时间	一般 0.6 秒：最多 1 秒

相符性

产品认证	CCC
------	-----

符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------	--

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0...15240 m
声响级别	40 dBA

通讯与管理

警报功能	多功能液晶显示器状态管理控制台。
警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	420 J
--------	-------

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	25.2 cm
包装1：宽度	44.2 cm
包装1：长度	13.8 cm
包装重量	7.71 kg
SCC14	10731304286896

合同保修

保修 (月)	24 UPS 12 电池
----------	--------------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	275
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
REACH法规	REACH 声明

能源效率	
能效优化	高能效产品

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative

