

产品参数表

规格

机架配电单元，开关型，1U，16A，208/230V，(8)C13



AP7921B

概要

外观	This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.
交期	通常现货供应

主要信息

颜色	黑色
产品类型	PDU
PDU 类型	Switched
Cord length	2.49 m
电缆数量	1
提供的设备	安装指南 架式安装支架 用户手册

补充信息

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
高度	44 mm
宽度	445 mm
Output Voltage	208 V 230 V
深度	108 mm
净重	2.27 kg
安装位置	正面 后面
安装偏好	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C20
安装类型	Rack-mounted
Rack units	1U
安装位置	水平方向

免责声明：本文档不代替或不用于替代任何产品的规格书或可靠性

额定电流 [In]	16 A
电压范围	200...240 V
输入电流限值	20 A
负载容量	3680 VA
网络频率	50/60 Hz
Outlet type and quantity	8 IEC 60320 C13

环境

产品认证	cUL listed CE CSA GOST IRAM MIC 列出的 UL VDE VCCI
符合标准	EN 55022 A 级 EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 60950
运行温度	0...45 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-25...65 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0...15240 m

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	7 cm
包装1：宽度	34.3 cm
包装1：长度	47 cm
包装重量	3.45 kg

合同保修

保修 (月)	24
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	1898
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
SCIP编号	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH法规	REACH 声明

能源效率	
能效优化	高效产品

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	是
回收	不支持
电子电气废弃物标签	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

Image of product / Alternate images

Alternative



