


生产注意事项

1、产品采用包铜箔、全屏蔽工艺

USB3.0 A/M 短体



公头焊接面

技术要求

线材规格	30/24AWG
接触数量	9
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V


成型模具

模具编号	模具名称	模具规格描述
CXMJ-E16-003	E16卡扣式USB内模	E16卡扣式USB直头内模
CXMJ-E16-004	E16卡扣式外模	E16卡扣式衍生品外模
CXMJ-USB-007	USB3.0 AF外模	USB3.0 AF外模 一出四
CXMJ-USB-010	USB3.0 AF内模	USB3.0 AF内模 一出四

Pin Assignment

接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	P2
1	Red 红	1
2	White 白	2
3	Green 绿	3
4	Black 黑	4
5	Blue 蓝	5
6	Yellow 黄	6
7	GND 地	7
8	violet 紫	8
9	Orange 橙	9
Shell 外壳	Shield Braid 屏蔽编织	Shell 外壳

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡



母头焊接面

No.	Specification	Unit	Q'ty
6	USB AF 3.0 蓝胶芯 焊线式铁壳镀镍 配2.0护套 (A180400-1947)	pc	1
5	UL2725 30AWGX2P+30AWGX1P+24AWGX2C+FADB, 黑色PVC外被VW-1 60P半雾耐寒-40+80度 抗UV OD4.5 (A150101-0383)	pc	1
4	E16 卡扣式连接螺帽 (A130202-0753)	pc	1
3	E16 USB防水垫片 (A140100-0216)	pc	1
2	USB包胶成型, 黑色PVC (A170900-0001)	pc	2
1	USB AM 3.0 一体式蓝胶芯 铁壳镀镍 (A180400-1744)	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN		
≤10 ±0.1		CHK		
<10~≤20 ±0.2		APVD		
<20~≤50 ±0.5		UNIT		TITLE
Angle ±1°		MM		E16B-MU3-MWA/FU3-NWA-0.3PV-S
		REV		PART NO
		A		
		SIZE		DRAWING NO
		A4		C130505-00156
		SHEET		
		1 OF 1		

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核	
料号		2024-04-17	胡俊明		
品名		单位: mm	Size:A4		

RoHS