

产品参数表

规格



SP系列UPS,1KVA塔式标机

SPM1K

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	220 伏 交流 1 相
产品类型	不间断电源(UPS)
Other Input Voltage	230 V 240 V
Main Output Voltage	220 V AC 1 相
Other Output Voltage	230 V 240 V
额定功率 [W]	800 W
额定功率 [VA]	1000 VA
Input Connection Type	CH1-10P China
output connection type	3 chinese outlet
电缆长度	1.5 m
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	基础 UPS 信令 RS-232 线 软件光盘 电源线 用户手册 USB电缆
产品系列	Easy UPS On-Line

补充信息

Battery type	Lead-acid internal included
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
安装类型	Tower

电池与运行时间

其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
电源电压	24 V
可自动检测、可扩展的延长时间	0
典型充电时间	4 小时

免责声明：本文档不代替或不用于确定用户应如何正确使用产品的适用性或可靠性

电池使用寿命	3...5 年
电池充电电压(瓦)	30 W rated

通用

最大运行时间	4 分钟
冗余	No

物理参数

颜色	黑色
高度	233 mm
宽度	145 mm
深度	288 mm
净重	9.3 kg
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	Yes

输入

输入电压限制	110...300 V half load 160...280 V 全负荷
网络频率	40...70 Hz auto-sensing

输出

旁路类型	内部旁路 (自动会人工)
波峰系数	3 : 1
最大可配置功率 (伏安)	1000 VA
最大可配置功率(瓦)	800 W
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
功率	88 % (全负荷)
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步

相符性

产品认证	CE
------	----

环境

声响级别	50 dBA
工作海拔	0...3000 m
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-20...50 °C
存储高度	0...15000 m
IP 保护等级	IP20

相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

通讯与管理

警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
空闲槽	1
警报功能	多功能液晶显示器状态管理控制台。

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	600 J
--------	-------

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	33 cm
包装1：宽度	36.5 cm
包装1：长度	23.5 cm
包装重量	10.9 kg
SCC14	10731304343179

合同保修

保修 (月)	24
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	2154
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

能源效率	
能效优化	高效产品

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative

