


A  
P1



VIEW A

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-163	E10 直式公母	E10 直式公母共用包胶外模
MJ-322	共用包胶 外模	

生产注意事项	

插头技术要求	
连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	-40°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67/IP68
接插次数	≥500
额定电压	60V AC/DC
额定电流	5A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Pin Assignment 接线定义		
P1	Wire Color 线性颜色	OPEN 开放
1	Brown 棕	
2	Blue 蓝	
3	Black 黑	

No.	Specification	Unit	Q'ty
3	UL2464 22AWG*3C( 17/0.16TS) 内芯PVC OD:1.3 外被黑色半亮面PVC OD:4.6(蓝 棕 黑), 料号: SD-140303-008 (M12 3芯非屏蔽PVC线缆) (3C22-006)	pc	1
2	E10包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E10 螺纹式孔型插头半成品 3芯: 2CA2-E10P-TA-S3	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN		
N/A		CHK		
APVD		TITLE		
THIRD ANGLE		UNIT	REV	PART NO
	MM	A		3CZ-E10P-TA-S3-1M-PVC
	SIZE	SHEET		DRAWING NO
A4		1 OF 1		C130402-00217

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格						业务确认	
客户	图号	日期	制图	审核			
料号		2024-05-10	胡俊明				
品名		单位: mm	Size: A4		RoHS		