

产品参数表

规格



"Smart-UPS SMT系列塔式750VA"

SMT750I-CH

概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

产品类型	不间断电源(UPS)
------	------------

补充信息

通信端口类型	SmartSlot
安装类型	Tower
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Battery type	Lead-acid internal included

电池与运行时间

运行时间	View Runtime Graph
效率	View Efficiency Graph
电池类型	铅酸电池
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
RBC™ 数量	1
电池使用寿命	3...5 年
电池充电电压(瓦)	49 W rated

通用

附带设备	安装指南 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆
功率模块数量	0
已填充功率模块插槽数量	0
空闲功率模块插槽数量	0
冗余	No

免责声明：本文档不代替或不用于确保使用户在应用产品的适用性或可靠性

物理参数

电缆长度	1.8 m
电缆数量	1
高度	157 mm
宽度	138 mm
深度	358 mm
净重	13.15 kg
安装位置	正面
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	Yes

输入

Main Input Voltage	220 伏 交流 1 相
Other Input Voltage	220 伏 230 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
输入电压限制	151...302 V 可调 160...287 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 % auto-sensing

输出

Main Output Voltage	220 V AC 1 相
Other Output Voltage	220/230/240 V
额定功率 [W]	500 W
额定功率 [VA]	750 VA
output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers
波峰系数	3 : 1
谐波失真	满载时小于 5%
最大可配置功率 (伏安)	750 VA
最大可配置功率(瓦)	500 W
转换时间	6 ms typical
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
功率	78 % (in battery operation)
输出频率(与主频率同步)	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步

相符性

产品认证	CE
------	----

环境

声响级别	40 dB
热消散	90 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0...3048 m
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

通讯与管理

警报功能	多功能液晶显示器状态管理控制台。
紧急关断	可选
空闲槽	1
警报	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	540 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	15.7 cm
包装1：宽度	13.8 cm
包装1：长度	35.8 cm
包装重量	13.15 kg

合同保修

保修 (月)	24
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	665
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

能源效率	
能效优化	高效产品

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative

