



生产注意事项

技术要求

线材规格	24AWG
接触数量	9
温度范围	-25°C~+80°C
耐电压	≥DC300V
绝缘电阻	≥10 MΩ DC300V

Pin Assignment 接线定义			
P1	Wire Color 线性颜色		OPEN 开放
1	Red 红		
2	White 白		
3	Green 绿		
4	Black 黑		
5	Blue 蓝		
6	Yellow 黄		
7	Black 黑		
8	violet 紫		
9	Orange 橙		
Shell 外壳	Brown 棕		

No.	Specification	Unit	Q'ty
5	UL1007 24AWG 电子线 (具体颜色见接线定义)	pc	10
4	E13 塑胶座子防水垫片 $\phi 24.8 \times \phi 20.6 \times 1.5$ (A140100-0105)	pc	1
3	E13 塑胶六角螺母13/16-28UNS (28.6-25.4-4单边倒角) (A140300-0021)	pc	1
2	USB 板后安装母座塑料外壳 (正成logo) (A130202-0687)	pc	1
1	USB AF 3.0 蓝胶芯 焊线式铁壳镀镍 (A180400-1742)	pc	1

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN		
≤10 ±0.1		CHK		
<10~≤20 ±0.2		APVD		
<20~≤50 ±0.5		UNIT	REV	TITLE
Angle ±1°		MM	A	E13T-FU3-PWF-0.2PV
 THIRD ANGLE		SIZE	SHEET	PART NO
		A4	1 OF 1	DRAWING NO C130405-00002

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认

客户	图号	日期	制图	审核	 RoHS
料号		2024-01-31	胡俊明		
品名		单位: mm	Size:A4		