

产品参数表

规格



APC Back UPS 650VA，适用于中国市场

BP650CH

概要

交期 通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	220 伏 交流 1 相 230 V
Main Output Voltage	220 V AC 1 相
额定功率 [W]	360 W
额定功率 [VA]	650 VA
产品类型	不间断电源(UPS)
output connection type	6
电池类型	铅酸电池
附带设备	基础 UPS 指令 RS-232 线 软件光盘
产品系列	Back-UPS

补充信息

UPS connectivity	None
Battery type	Lead-acid internal included
安装类型	Tower

电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
电池容量（伏安时）	0 VAh runtime
可自动检测、可扩展的延时时间	0

通用

空闲功率模块插槽数量	0
已填充功率模块插槽数量	0
冗余	No

物理参数

高度 142 mm

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用产品的适用性或可靠性

宽度	101 mm
深度	300 mm
净重	4.4 kg
安装偏好	No preference
安装类型	Not rack-mountable
可安装在双柱上	0
USB 兼容	No

输入

网络频率	50/60 Hz
------	----------

输出

最大可配置功率(瓦)	360 W
输出频率(与主频率同步)	50 Hz 与主频率同步
拓朴	在线互动式
波形类型	方波
最大可配置功率 (伏安)	650 VA
转换时间	通常 4 毫秒：最大 8 毫秒

相符性

符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------	--

环境

声响级别	40 dBA
------	--------

通讯与管理

警报功能	LED 状态显示“在线”、“电池开”
------	--------------------

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	22 cm
包装1：宽度	34.4 cm
包装1：长度	14 cm
包装重量	5.4 kg
SCC14	10731304332692

合同保修

保修 (月)	24 UPS 12 电池
----------	--------------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	192
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
REACH法规	REACH 声明

能源效率	
能效优化	高能效产品

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持

Image of product / Alternate images

Alternative

