

产品参数表

规格



APC Smart-UPS RT 192V 电池组

SURT192XLBP

⚠ 停止生产日期 2025年3月31日

⚠ 即将退市

概要

交期 通常现货供应

主要信息

产品类型	External battery pack
机架单元数	3U
电池类型	铅酸电池
提供的设备	安装指南 用户手册
产品系列	Smart-UPS Battery Systems

电池与运行时间

每条中的电池块数	16
空电池槽	0
预装电池	4
安装方式	独立电池栈
电源电压	192 V
其它参数	Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
RBC™ 数量	2
替换电池	APCRBC140

物理参数

颜色	黑色
高度	130 mm
宽度	432 mm
深度	660 mm
净重	90.91 kg
安装类型	Rack-mounted with kit
USB 兼容	No

输出

蓄电池容量 18 Ah

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	0...10000 ft
相对湿度	0...95 %
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0...15240 m
存储相对湿度	0...95 %

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	41.300 cm
包装1：宽度	60.000 cm
包装1：长度	100.000 cm
包装重量	101.360 kg

合同保修

保修 (月)	24
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	464
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

能源效率	
能效优化	高效能产品

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
可拆卸电池	用户可更换
回收	不支持
电子电气废弃物标签	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。